



**INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES S.A.S**  
**FICHA TECNICA**

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR Y  
 MOSQUETONES EN ALUMINIO REF. IN-8020-AL

Página 1 de 2

**RPP-105**  
 Revisión: 01

Emisión: 2014-12-09

**CARACTERISTICAS TECNICAS**



**DESCRIPCIÓN**

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, eslinga sencilla en reata con ganchos de seguridad 3 ¼ livianos en aluminio con resistencia de 5000 lbf y puertos de 3600 lbf, Paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 1,07 m (42 pulgadas), en caso de un de caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos.

Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.

**COMPONENTES DE FABRICACIÓN**

COMPONENTE	RESISTENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reatas con tratamiento ignifugo (retardante al fuego, auto extinguibles)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reata resistente a la rotura 5000 lbf</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Mosqueton de 3 ¾ de apertura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En aluminio con resistencia 5000 lbf</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Longitud desde 90 cm hasta 1.8 m</li> </ul>	

**COMPONENTES DEL SISTEMA**

Elaboro: Dirección QHSE	Reviso: Dirección Producción	Aprobó: Gerente General
-------------------------	------------------------------	-------------------------



**INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES S.A.S**  
**FICHA TECNICA**

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR Y  
MOSQUETONES EN ALUMINIO REF. IN-8020-AL

Página 2 de 2

**RPP-105**

Revisión: 01

Emisión: 2014-12-09

- Arnéses de seguridad REF: IN-8004, IN-8004-1, IN-8005, IN-8005-1, IN-8006, IN-8006-H, IN-8007, IN-8007-1, IN-8008-1, IN-8009-1M, IN-8009-1HPH, IN-8009-M, IN-8009-M, IN-8009-E, IN-8004-1E, 8005-15, IN-8009-1H.

**NORMATIVIDAD**

**Normatividad:**  
**ANSI/ASSE Z 359.1 - 2007**  
**CSA Z259.12**

Peso aproximado de la eslinga 1.000 gramos



**ENSAYOS A APLICAR**

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Resistencia dinámica	Cumple	Fuerza máxima arresto 4 kN (900lbf), y máxima elongación 1.6mts (1067mm)
Resistencia estática	Cumple	Tensión de 5.000 lbf (22.2kN) mantener durante 3 minutos sin que se reviente

Elaboro: Dirección QHSE

Reviso: Dirección Producción

Aprobó: Gerente General